

# VALENO® FOLIE STRETCH

PROTECȚIE ANTICOROZIVĂ DIRECT DIN AMBALAJ

## AVANTAJE

- ambalare și protecție anticorozivă într-un singur procedeu
- inodor
- reciclabil, depozitabil ca gunoi menajer, combustibil
- neutral sănătății, nu este toxic, nu este periculos la contactul cu pielea sau la inhalare
- capacitate foarte bună de întindere
- economic prin procedeu de Power-Pre-Stretch
- exterior neted, paleții înfoliați nu se lipesc deolaltă

*Se ambalează piesele de protejat și se închide ambalajul.*

*Fără alte operațiuni obțineți protecție anticorozivă pentru câțiva ani!*



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Folia stretch îndeplinește de ani importante sarcini la siguranța transportului și protecția produselor.

Folia stretch EXCOR® VALENO® combină proprietățile cunoscute de protecție anticorozivă ale inhibitorilor volatili de coroziune EXCOR® cu caracteristicile specifice a foliei stretch pentru siguranța transportului, legarea profilelor, țevilor, etc. sau ca strat protector pe mașinării sau tamburi de table. Folia stretch VALENO® este o folie extrudată de 3 straturi cu excelente proprietăți de întindere și aderență. Vor fi protejate metale sau aliaje care sunt în contact direct precum și cele ce sunt în atmosfera saturată. Bunurile care până acum trebuiau protejate anticoroziv prin uleiuri sau alte mijloace înainte de a fi înfoliate cu folie stretch, acum pot fi ambalate direct cu folie stretch EXCOR® VALENO®. Ambalare și protecție anticorozivă într-un singur procedeu.

Proprietățile de protecție anticorozivă corespund normei TL 8135-002, nivelul 3.

Cu proprietatea de aderență pe o singură parte (exterior neted) handling-ul ambalajelor se face fără probleme. Folia stretch EXCOR® VALENO® este disponibilă ca și folie de mână sau automată.

## EFECTUL DE PROTECȚIE\*

### Tip E:

pentru protecția metalelor feroase, a cromului, nichelului, aliajelor de Al cu siliciu, a oțelului zincat, a fontei de tip GGL și GGG

### Tip NE(C):

pentru protecția metalelor neferoase: cuprului, alamei, bronzului, argintului, aliajelor de aluminiu cu cupru și mangan


### Tip NE(S):

pentru protecția metalelor neferoase: magneziului și aliajelor de magneziu, argintului și manganului

### Tip MM:

pentru combinații de metale feroase și neferoase, aliaje ale aluminiului cu zinc și mangan, oțel zincat, zinc și cupru

\* Datorită varietății de aliaje ale metalelor, și în legătură cu starea suprafeței pieselor de protejat, vă oferim teste simulate în camerele noastre climatice.



## INFORMAȚII TEHNICE

### FORME DE LIVRARE

- folie stretch de mână
- folie stretch automată
- folia stretch EXCOR® VALENO® este disponibilă în diferite dimensiuni și grosimi

#### Livrabile din stoc:

- folie stretch de mână EXCOR® VALENO® Tip E și Tip MM, 30 μm 500 mm x 220 ml, tub 50 mm
- folie stretch automată EXCOR® VALENO® Tip E și Tip MM, 30 μm 500 mm x 1200 ml, tub 76 mm

### ELIMINARE

- reciclabilă
- depozitabilă (gunoi menajer)
- combustibilă



### SĂNĂTATE

- nu dăunează sănătății
- nu este toxică
- contactul cu pielea sau inhalarea nu prezintă nici un pericol
- nu există restricții de utilizare conform TRGS 615

<b>Caracteristici pe scurt</b>	Folia stretch de protecție anticorozivă EXCOR® VALENO® este o folie din polietilenă, substanțele VCI fiind încorporate în matricea sa de polimeri, 1 față aderentă, fața exterioară netedă	
<b>Aspect</b>	transparentă, colorată pentru diferențiere (tip E galben, tip NE albastru, tip MM verde)	
<b>Dozare</b>	1 m <sup>2</sup> Folia poate proteja până la 10 m <sup>2</sup> de suprafață. Deoarece doza-rea este influențată de mulți factori (de ex. Modul de ambalare, proce-deele logistice, pre-tratamentul pieselor,etc), o analiză tehnică poate fi necesară. Tehnicienii nostri va sfătuiesc cu plăcere.	
<b>Faza de saturație a substanței</b>	La un volum de ambalaj închis de 1 m <sup>3</sup> este necesar cca. 1 oră la o temperatură de 20°C. Cu cât piesa de protejat este mai aproape de ambalajul VCI, cu atât faza de saturație este mai scurtă.	
<b>Durata efectului</b>	Până la 2 ani cu respectarea instrucțiunilor de utilizare. Cu respectarea instrucțiunilor de utilizare precum și a prescripțiilor logis-tice și de ambalare este posibilă o protecție de până la 15 ani.	
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	Pentru a optimiza rezultatul procesului stretch și pentru o eficiență maximă ar fi necesară o analiză a mașinii de înfoliat. Tehnicienii noștri va sfătuiesc cu plăcere.	
<b>Depozitare</b>	EXCOR® VALENO® este depozitabilă până la 5 ani în condiții normale, evitând razele solare directe, umezeala și murăria.	
<b>Date tehnice</b>	densitatea foliei	0,91 - 0,92 g/ cm <sup>3</sup>
	condiții de depozitare	-5°C până la 40°C
	preîntindere	până la 200 % (adică după întindere ajunge o folie stretch de 1m la o lungime de 3m)

©2007 EXCOR® GmbH is the owner of the following trademarks: EXCOR®, VALENO®, ABRIGO®, UNICO®, PERIGOL®, BALESO® and EMIBO®.